

数字模拟一体对讲机 KG-D901



KG-D901

数字(DMR制式)、模拟一体机

- 对讲机身份码ID设置
- 数字语音加密
- 紧急报警功能
- 发射超时禁发、禁发时间设置
- 中英文语音提示
- 声控发射 (VOX)
- 短信发送和接收
- 标置2000mAH电池组



中华人民共和国工业和信息化部型号核准
代码: CMIIT ID: 2016FP4259

- 01 省电设置
- 02 声控发射 VOX
- 03 发射超时禁发，禁发时间设置
- 04 短信息发送和接收
- 05 低电量语音提示
- 06 紧急报警功能
- 07 对讲机身份码 ID 设置
- 08 扫描组设置
- 09 扫描信道选择
- 10 数字语音加密
- 11 手电照明
- 12 多功能侧键定义
- 13 一键数字模拟制式切换
- 14 一键大小功率切换
- 15 PTT ID 功能
- 16 中英文输入法(英文输出人法，拼音输入法)
- 17 联系人编辑
- 18 中英文菜单显示，中英文语言提示
- 19 远程控制，远程监听

整体部分	
工作频率	400-470MHz
信道间隔	数字：12.5KHz
信道容量	16
存储温度	-40℃~+80℃
工作温度	-20℃~+50℃
电源要求	7.4VDC
工作电流	<1300mA
重量	261 克
外观尺寸	65 x 33 x 124 毫米
接收部分	
互 调	65dB
邻道选择性	60dB@12.5KHz
共信道抑制	-8dB@12.5KHz
杂散响应抑制	70dB
接收杂散辐射	-57dBm@<1GHz , -47dBm@>1GHz
阻塞	84dB
数字灵敏度	0.3uV / -117dBm (BER 5%) , 0.7uV / -110dBm (BER 1%)
频率稳定度	±2.5PPM
音频失真	≤5%
音频功率	1W
发射部分	
输出功率	≤5W
调制噪声	40dB@12.5KHz
邻道功率	-60dB@12.5KHz
发射杂散响应	-36dBm@<1GHz , -30dBm@>1GHz
调制限制	2.5KHz@12.5KHz
空闲时隙功率	-57dBm
调制特性	+1dB~-3dB

数字发射误码率	±2.5PPM
4FSK 数字调制方式	12.5KHz (data only) :7K60FXD , 12.5KHz (data+voice) :7K60FXE
注：由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知	