

U. V 多功能手持对讲机 KG-UV9D

7

双段发射

七段接收

同时双接收U-U,U-V,V-U,V-V

中英文信道名称编辑

组呼、群呼、选呼功能

大 / 中 / 小 三档功率可调

四种节能模式可选

VHF H : 5W , M : 2W , L : 1W

UHF H : 4W , M : 2W , L : 1W



经典电路，卓越性能



核准证码，CMIIT ID : 2010FP6597

- 01 双工工作模式，AB 区可双工工作，一区发射另一区可接收
- 02 双接收，AB 去同段或异段都可以同时接收
- 03 组呼，群呼，选呼
- 04 SOS 救灾救护功能

- 05 超大彩色屏幕
- 06 优先信道扫描
- 07 远程紧急报警
- 08 宽窄带可选 (25KHz/12.5KHz)
- 09 中英文显示界面, 中英文操作语音提示
- 10 中英文信道名称编辑
- 11 超亮手电照明功能
- 12 QT/DQT 亚音编解码, QT/DQT 亚音扫描
- 13 VOX 声控发射功能
- 14 多侧键多定义功能
- 15 显示主叫身份码
- 16 DTMF 编解码
- 17 单音频脉冲频率 2100Hz/1750Hz/1000Hz/ 1450Hz (用于激活中继的信令)
- 18 支持双段同时扫描
- 19 可分段扫描 (频率模式, 自定义扫描频率范围)
- 20 可信道分组扫描
- 21 记忆信道 999 组
- 22 非标准亚音任意设定
- 23 倒频功能
- 24 秒表功能
- 25 副频 PTT 设置

整体部分

适应各个国家和地区的工作频率

	1 TX: 136-174MHZ (FM)
	400-512MHZ (FM)
	2 RX: 76-108MHZ (FM)
	108-136MHZ (航空接收)
工作频率	136-180MHZ (FM)
	230-250MHZ (FM)
	350-400MHZ (FM)
	400-470MHZ (FM)
	700-985MHZ (FM)
步进频率	2.5KHz/5KHz/6.25KHz/10KHz/12.5KHz/25KHz/50KHz/100KHz
信道数	999
工作模式	F2D/F3E
工作温度	-20℃~+40℃
电源要求	7.4VDC
天线阻抗	50Ω
重量	490 克

外观尺寸

123 x 58 x 31 毫米

接收部分

	宽 带	窄 带
邻道选择性	≤70dB	≤60dB
互 调	≤65dB	≤60dB
杂散响应	≤70dB	≤70dB
音频响应	+1~-3dB (0.3~3KHz)	+1~-3dB (0.3~2.55KHz)
信噪比	≥45dB	≥40dB
音频失真	≤5%	
音频功率	≤500mW	

灵敏度	108-136MHz (AM)	-106.0dbm	SN	13dB
	136-180MHz	-119.0dbm	SINAD	13dB
	230-250MHz	-116.0dbm	SINAD	13dB
	350-400MHz	-119.0dbm	SINAD	13dB
	400-512MHz	-119.0dbm	SINAD	13dB
	700-986MHz	-96.0dbm	SINAD	12dB

发射部分

	宽 带	窄 带
调制方式	16K F3E	11K F3E
邻道功率	≥70dB	≥60dB
杂散响应	≥60dB	≥60dB
音频响应	+1~-3dB (0.3~3KHz)	+1~-3dB (0.3~2.55KHz)
最大偏频	±5KHz	±2.5KHz
频率稳定度	±2.5ppm	
音频失真	≤5%	
输出功率	VHF	H:5W, M:2W, L:1W
	UHF	H:4W, M:2W, L:1W

注：由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知

