

手持对讲机 KG-639 (II)

专业无线对讲机

KG-639(II)

多音频 (DTMF) 编解码功能

大小功率随时可切换, 超越现代化对讲机



SOS
905次, 发射

CTCSS
数字/模拟双音扫描



15
16个存储频道

汽车电话适配器

DTMF 双音频编解码

宽窄带可选 (25/12.5KHZ)

105组DCS/50组CTCSS

数字调谐FM收音机

防尘、防水等级: IP55

- 01 DTMF 双音频编解码
- 02 输出功率 5W/4W
- 03 VOX 声控发射
- 04 内置 50 组 CTCSS 和 105 组 DCS
- 05 调频收音机功能
- 06 中、英文语音提示
- 07 宽窄带可选 (25KHz/12.5KHz)
- 08 大、小功率随时可切换

- 09 远程报警
- 10 紧急呼叫键可功能自定义(报警、紧急呼叫)
- 11 有线复制
- 12 电脑写频

频率范围	VHF: 66-88/136-174/245-246MHz UHF: 300-350/350-390/400-470/450-520MHz
信道数	16
工作电压	7.4V
工作温度	-30°C ~ 60°C
工作方式	同频单工或异频单工
功率输出	VHF: 5W/UHF: 4W
调制方式	16K F3E/11K F3E
最大频偏	±5KHz / ±2.5KHz
残波辐射	< -60dB
频率稳定度	±5.0PPM
接收灵敏度	< 0.2 μV
音频功率	≥500mW
重 量	258 克
外形尺寸	105 x 62 x 39 毫米

注：由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知