

手持对讲机 KG-659

业余爱好者对讲机

KG-659

双音多频(DTMF)编解码功能

突破现有传统机型，超越现代化对讲机



MENU

功能键

SOS

SOS救援、救护



多功能扫描方式



汽车电话适配器

群呼，组呼，选呼

适应各国家各地区的工作频率搭配

105组DCS/50组CTCSS

ANI身份识别（来话显示）

数字调谐FM收音机

防尘、防水等级：IP55

- 01 DTMF 双音频编解码
- 02 VHF 5W/UHF 4W 输出功率
- 03 VOX 声控发射(声控等级可调)
- 04 内置 50 组 CTCSS 和 105 组 DCS
- 05 群呼、组呼、选呼
- 06 ANI 身份识别(来话显示)
- 07 可选保密通话装置
- 08 具有中、英文语音提示
- 09 宽窄带可选 (25KHz/12.5KHz)
- 10 多功能扫描方式(时间、载波、搜索)

- 11 呼叫振铃和振铃超时自动应答
- 12 多种静音方式(数、模亚音、DTMF 信令、数模亚音+DTMF 信令)
- 13 紧急呼叫键可功能自定义(报警、紧急呼叫)
- 14 带键盘锁(自动/手动)功能,防止误触发
- 15 倒频功能
- 16 繁忙禁发
- 17 可电脑写频
- 18 调频收音机功能

频率范围	VHF: 66-88/136-174/245-246MHz UHF: 300-350/350-390/400-470/450-520MHz
信道数	128
工作电压	7.4V
工作温度	-30°C ~ 60°C
工作方式	同频单工或异频单工
调制方式	FM(F3E)
最大频偏	±5KHz
残波辐射	< -60dB
频率稳定度	±2.5PPM
接收灵敏度	< 0.2 μV
音频功率	≥500mW
重 量	258 克
外形尺寸	103 x 62 x 39 毫米

注: 由于技术的不断发展, 以上指标数据若有变更, 恕不另行通知