手持对讲机 KG-816

01 适合各国家各地区的工作频率：
UHF：400-470MHz/350-390MHz/400-480MHz/420-520MHz/403-469.9875MHz
VHF：136-174MHz/245-250MHz/216-280MHz/225-226MHz
02 输出功率：5W VHF/ 4W UHF
03 记忆信道 199 组
04 DTMF 双音频编解码
05 ANI 个人身份识别（来话显示）
06 VOX 声控发射功能
07 群呼、组呼、选呼功能
08 巡查，遥晕、遥毙、监听功能
09 远程紧急报警、SOS 功能
10 数字调谐 FM 收音机
11 CTCSS/DCS 亚音扫描功能

12 呼叫振铃功能
13 秒表功能
14 数字（105 组）、模拟（50 组）亚音频
15 语音提示（中、英文）
16 宽窄带可供选择（25KHz/12.5KHz）
17 自动背光灯
18 信道号、信道频率、信道名称多种显示方式
19 倒频功能
20 优先扫描功能
21 步进频率（5/6.25/10/12.5/25/50/100KHz）
22 大小功率选择（5W/1W）
23 频差方向设置
24 繁忙禁发
25 多种开机显示模式
26 低电语音提示
27 发射超时语音提示
28 键盘锁（自动/手动）
29 信道扫描添加功能
30 可电脑编程
31 有线复制功能

工作频率	适应各个国家的频率范围
信道数	199
工作电压	7.4V
工作温度	-30℃ ~ 60℃
工作方式	同频单工或异频单工
功率输出	VHF:5W/UHF:4W
调制方式	调频 (F3E)
最大频偏	≤±5KHz
残波辐射	< -60dB
频率稳定度	±5PPM
接收灵敏度	< 0.2μV
音频功率	≥500mW
重　　量	216 克
外形尺寸	56 x 33 x 101 毫米

注：由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知