

手持对讲机 KG-869

专业无线对讲机

KG-869

VOX声控发射功能

宽窄带可供选择，超越现代化对讲机



SOS

SOS求救、监护

CTCSS

数字/模拟亚音扫描



双频功能



紧急报警功能

ANI 个人身份识别（来话显示）

远程紧急报警、SOS功能

105组DCS/50组CTCSS

数字调谐FM收音机

防尘、防水等级：IP55

核准证码，CMIIT ID：2010FP6595

- 01 模拟亚音扫描和数字亚音扫描
- 02 紧急报警功能
- 03 双频率，双显示，双守候
- 04 双音多频（DTMF）编解码功能
- 05 发射和发射结束提示音
- 06 ANI 个人身份识别（来话显示）
- 07 SOS 功能
- 08 音频 1750Hz
- 09 紧急报警功能
- 10 50 组模拟亚音和 105 组数字亚音
- 11 语音提示，远程报警，呼叫振铃

- 12 VOX 声控发射（等级可调）
- 13 数字调谐 FM 收音机
- 14 倒频功能
- 15 多种扫描方式
- 16 群呼、组呼、选呼功能
- 17 多种步进频率（5K/6.25K/10K/12.5K/25K/50K/100K）
- 18 多种显示方式（频率/信道/信道名称）
- 19 快速工作模式切换（CH/FR）
- 20 信道名称编辑和显示
- 21 电池电量提示
- 22 超时定时器
- 23 繁忙禁发
- 24 有线复制
- 25 可电脑编程
- 26 超亮手电照明功能

频率范围	VHF：66-88/136-174/245-246MHz UHF：400-470/400-480/470-490/450-520MHz
信道数	199
信道间隔	12.5KHz / 25KHz
工作电压	7.4V
工作温度	-30℃ ~ 60℃
天线阻抗	50Ω
功率输出	VHF:5W/1W UHF:4W/1W
调制方式	FM (F3E)
最大频偏	±5KHz
残波辐射	< -60dB
残波辐射	≤0.2 μv (12dB SINAD)
音频失真	≤5%
频率稳定度	±2.5PPM
邻道选择性	≥65 dB
音频功率	≥500mW
重 量	214 克
外形尺寸	111 x 57 x 35 毫米

注：由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知

